



Standardbox AB  
Filarevägen 1  
294 9 SÖLVESBORG

## Skötsel och hanteringsanvisningar

Produktnummer: 122027-036 SDX® THERMOBOX® E120 (8 GN 1/1)  
Engreppshandtag

Produktnummer: 122027-XE SDX® THERMOBOX® E120 (8 GN 1/1)  
Excenterlås

SDX® THERMOBOX®, E används för transporter av varm mat

Förvaring av färdiglagad mat får inte understiga +60°C

Varmhållning av mat bör inte överstiga 2 timmar

Använd tättslutande lock för att undvika spill i boxen

## Serviceinstruktioner

SDX rekommenderar regelbunden och systematisk service och översyn av SDX® THERMOBOX®.

Service och översyn bör genomföras var 6:e månad för att undvika onödigt slitage p.g.a. skador.

Underhåll och service kan organiseras genom att upprätta serviceavtal med företag som man har förtroende för. SDX kan hänvisa lämpligt serviceföretag.

-Boxen skall ej vara ansluten till nätet vid rengöring

-Rengöring: Tvätta, skölj av, vid behov torka ur

-Använd ej högtryckstvätt

-Använd mildt rengöringsmedel

-Vid behov av reservdelar kontakta SDX 0456-13510, e-mail: [Info@sdx.se](mailto:Info@sdx.se)

-Använd alltid fabriksmonterad kabel vid byte

-Kontrollera hjul och bromsar

-Kontrollera dörrens packningar

-Kontrollera och smörj gångjärn

-Boxen anslutes till 230V växelström, jordat uttag



### **Mått och vikt**

8 GN 1/1, 80mm delning

### **Utvändiga mått**

B: 525 mm

D: 700 mm

H: 1215 mm

### **Invändigt mått**

B: 330 mm

D: 540 mm

H: 665 mm

**Vikt:** 48 kg.

### **Teknisk specifikation**

Ytterväggar: ABS plast

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål

Gejdrar: Rostfria , pressade direkt i innerbehållaren

Isolering: Polyuretanskum

Dörr: interiör rostfritt stål. Exteriör av ABS plast

Hjul: varmförzinkat stål, 160 mm hjul med gummi bana, två bromsade och två fasta

Toppram: Rostfritt stål med hörn av PVC

Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC

**E:** Patenterat folieelement, 230V/500W med digital temperatur styrning

Isoleringsklass IP 44