



| GEJDRAR | VIKT | EFFEKT | YTTERVÄGGAR | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 6+8 x GN 1/1 80mm delning | 67kg | Neutral + 230V/650W | YTTERVÄGGAR | ABS plast. |
| | | | INNERBEHÅLLARE | Helsvetsad behållare i rostfritt stål. |
| YTTRE | INRE S | INRE E | GEJDRAR | Rostfria, pressade från innerbehållaren. Max 30 kg belastning per gejderpar. |
| B: 525mm D: 710mm H: 1605mm | B: 330mm D: 540mm H: 510mm | B: 330mm D: 540mm H: 670mm | ISOLERING | Polyuretan. |
| ÖVRIGT | | | DÖRR | Interiör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. |
| Extra handtag ingår. | | | HJUL | 160 mm hjul, två bromsade och två fasta. |
| PRODUKTNUMMER | | | TOPPRAM | En stabil och skyddande ram med PVC-hörn. |
| 122151-ZSE SDX Thermobox SE210 (6+8 GN 1/1) Engreppshandtag | | | VAGNSRAM | Rostfritt stål belagt med PVC. |
| 122151-XSE SDX Thermobox SE210 (6+8 GN 1/1) ExcenterlåsExcenterlås | | | S: | Neutral, IP55 klassad. |
| | | | E: | Värmesystem med digital temperaturreglering, folieelement, IP 55 klassad. |

TRANSPORT AV VARM OCH KALL MAT PÅ ETT HYGIENISKT OCH HÅLLBART SÄTT FÖR BÅDE MÄNNISKA OCH MILJÖ