



GEJDRAR	VIKT	EFFEKT	YTTERVÄGGAR	ABS plast.
10+10 x GN 1/1 80mm delning	120kg	230V/190W AC + 230V/1000W	INNERBEHÅLLARE	Helsvetsad behållare i rostfritt stål.
YTTRE	INRE K	INRE F	GEJDRAR	Rostfria, pressade från innerbehållaren. Max 30 kg belastning per gejderpar.
B: 930mm D: 770mm H: 1400mm	B: 330mm D: 540mm H: 830mm	B: 330mm D: 540mm H: 830mm	ISOLERING	Polyuretan.
PRODUKTNUMMER			DÖRR	Interiör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast.
122219-ZKF SDX Thermobox KF300 ECO (10+10 GN 1/1) Engreppshandtag			HJUL	160 mm hjul, två bromsade och två fasta.
			TOPPRAM	En stabil och skyddande ram med PVC-hörn.
			VAGNSRAM	Rostfritt stål belagt med PVC.
			K:	Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvtalsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering 230V/190W. IP 44.
			F:	Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, IP 55 klassad.

TRANSPORT AV VARM OCH KALL MAT PÅ ETT HYGIENISKT OCH HÅLLBART SÄTT FÖR BÅDE MÄNNISKA OCH MILJÖ