

## THERMOBOX® CE120 – KOMBINATION AV AKTIV KYLNING OCH ELEKTRONISK UPPVÄRMNING



GEJDRAR	YTTRE	INRE C	INRE E	VIKT	TEKNISK SPECIFIKATION
4+4 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 810mm H: 1310mm	B: 330mm D: 540mm H: 348mm	B: 330mm D: 540mm H: 348mm	70 kg	<p><b>Ytterväggar:</b> ABS plast.</p> <p><b>Innerbehållare:</b> Helsvetsad behållare i rostfritt stål.</p> <p><b>Gejdrar:</b> Rostfria, pressade från innerbehållaren.</p> <p><b>Isolering:</b> Polyuretanskum.</p> <p><b>Dörr:</b> Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.</p> <p><b>Hjul:</b> Varmförzinkat stål. 160mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta.</p> <p><b>Toppam:</b> Rostfritt stål och PVC hörn.</p> <p><b>Vagnsram:</b> Galvaniserat stål belagt med PVC.</p> <p><b>C:</b> Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering AA120/180W, isoleringsklass IP44.</p> <p><b>E:</b> Patenterat effektivt värmesystem, med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP 44. CE och S-märket.</p>
<p>AA120/180W + 230V/280W  <b>Produktnummer:</b> 122300-ZCE            SDX Thermobox CE120 (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag</p> <p><b>Produktnummer:</b> 122300-XCE            SDX Thermobox CE120 (4+4 GN 1/1) Excenterlås</p>					