



GEJDRAR	VIKT	EFFEKT	YTTERVÄGGAR	
6+6 x GN 1/1 80mm delning	75kg	AA120/245W + 230V/550W	INNERBEHÅLLARE	Helsvetsad behållare i rostfritt stål.
YTTRE	INRE K	INRE F	GEJDRAR	Rostfria, pressade från innerbehållaren. Max 30 kg belastning per gejderpar.
B: 525mm D: 830mm H: 1445mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	ISOLERING	Polyuretan.
PRODUKTNUMMER			DÖRR	Interiör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast.
122215-ZCF SDX Thermobox CF180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag			HJUL	160 mm hjul, två bromsade och två fasta.
122215-XCF SDX Thermobox CF180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås			TOPPRAM	En stabil och skyddande ram med PVC-hörn.
			VAGNSRAM	Rostfritt stål belagt med PVC.
			C:	Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering, IP 55 klassad.
			F:	Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, IP 55 klassad.

TRANSPORT AV VARM OCH KALL MAT PÅ ETT HYGIENISKT OCH HÅLLBART SÄTT FÖR BÅDE MÄNNISKA OCH MILJÖ