



| GEJDRAR | VIKT | EFFEKT | YTTERVÄGGAR | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 6+6 x GN 1/1 80mm delning | 62kg | Neutral + 230V/550W | INNERBEHÅLLARE | ABS plast |
| | | | GEJDRAR | Helsvetsad behållare i rostfritt stål. |
| YTTRE | INRE S | INRE F | ISOLERING | Rostfria, pressade från innerbehållaren. Max 30 kg belastning per gejderpar. |
| B: 525mm D: 770mm H: 1445mm | B: 330mm D: 540mm H: 510mm | B: 330mm D: 540mm H: 510mm | DÖRR | Polyuretan. |
| PRODUKTNUMMER | | | HJUL | Interiör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. |
| 122105-ZSF SDX Thermobox SF180 (6+6 GN 1/1) Engreppshandtag | | | TOPPRAM | 160 mm hjul, två bromsade och två fasta. |
| 122105-XSF SDX Thermobox SF180 (6+6 GN 1/1) Excenterlås | | | VAGNSRAM | En stabil och skyddande ram med PVC-hörn. |
| | | | S: | Rostfritt stål belagt med PVC. |
| | | | F: | Neutral, IP55 klassad. |
| | | | | Effektivt värmesystem, konvektion, med digital temperaturreglering, IP 55 klassad. |

TRANSPORT AV VARM OCH KALL MAT PÅ ETT HYGIENISKT OCH HÅLLBART SÄTT FÖR BÅDE MÄNNISKA OCH MILJÖ