

THERMOBOX® C210 – AKTIV KYLNING



GEJDRAR	YTTRE	INRE	VIKT	TEKNISK SPECIFIKATION
14 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 825mm H: 1515mm	B: 330mm D: 540mm H: 1160mm	75 kg	<p>Ytterväggar: ABS plast.</p> <p>Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.</p> <p>Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.</p> <p>Isolering: Polyuretanskum.</p> <p>Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.</p> <p>Hjul: Varmförzinkat stål. 160mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta.</p> <p>Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.</p> <p>Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.</p> <p>C: Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering AA120, 27V DC. 230V /245W AC, isoleringsklass IP44.</p>
<p>Produktnummer: 122209-ZC SDX Thermobox C210 (14 GN 1/1) Engreppshandtag <i>Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår</i></p> <p>Produktnummer: 122209-XC SDX Thermobox C210 (14 GN 1/1) Excenterlås <i>Extra draghandtag på sidorna i bakkant ingår</i></p>				