



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT	TEKNISK SPECIFIKATION
4+6 x GN 1/1 80mm delning	B: 525mm D: 770mm H: 1505mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	B: 330mm D: 540mm H: 510mm	89 kg	<p>Ytterväggar: ABS plast.</p> <p>Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.</p> <p>Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.</p> <p>Isolering: Polyuretanskum.</p> <p>Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.</p> <p>Hjul: Varmförzinkat stål. 160mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta.</p> <p>Toppram: Aluminium och PVC hörn.</p> <p>Vagnsram: Rostfritt stål belagt med PVC.</p> <p>K: Effektiv kompressorkylning med digital temperaturreglering 230V/190W, isoleringsklass IP44.</p> <p>E: Patenterat effektivt värmesystem med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP 44. CE-märket.</p>
<p>230V/190W + 230V/650W Produktnummer: 122078-ZKE SDX Thermobox KE150 ECO (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag</p> <p>Produktnummer: 122078-XKE SDX Thermobox KE150 ECO (4+6 GN 1/1) Excenterlås</p>					