


**THERMOBOX® KE120 ECO – KOMBINATION AV KOMPRESSORKYLNING OCH KONVEKTIONVÄRMNING**


GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE E	VIKT	TEKNISK SPECIFIKATION
<b>4+4 x GN 1/1</b> <b>80mm delning</b>	<b>B: 525mm</b> <b>D: 750mm</b> <b>H: 1345mm</b>	<b>B: 330mm</b> <b>D: 540mm</b> <b>H: 350mm</b>	<b>B: 330</b> <b>D: 540</b> <b>H: 350</b>	<b>84 kg</b>	<b>Ytterväggar:</b> ABS plast. <b>Innerbehållare:</b> Helsvetsad behållare i rostfritt stål. <b>Gejdrar:</b> Rostfria, pressade från innerbehållaren. <b>Isolering:</b> Polyuretanskum. <b>Dörr:</b> Interör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast. <b>Hjul:</b> Varmförzinkat stål. 160 mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta. <b>Toppram:</b> Rostfritt stål och PVC hörn. <b>Vagnsram:</b> Galvaniserat stål belagt med PVC. <b>K:</b> Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvtalsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering 230V/190W, isoleringsklass IP44. <b>E:</b> Värmesystem med digital temperaturreglering, folieelement, isoleringsklass IP44.
<b>Produktnummer:</b> 122080-ZKE SDX Thermobox KE120 ECO (4+4 GN 1/1) Engreppshandtag  <b>Produktnummer:</b> 122080-XK SDX Thermobox KE120 ECO (4+4 GN 1/1) Excenterlås					