



GEJDRAR	YTTRE	INRE K	INRE F	VIKT	TEKNISK SPECIFIKATION
12+12 x GN 1/1 80mm delning	B: 930mm D: 770mm H: 1575mm	B: 330mm D: 540mm H: 1000mm	B: 330mm D: 540mm H: 100mm	150 kg	<p>Ytterväggar: ABS plast.</p> <p>Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt stål.</p> <p>Gejdrar: Rostfria, pressade från innerbehållaren.</p> <p>Isolering: Polyuretanskum.</p> <p>Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.</p> <p>Hjul: Varmförzinkat stål. 160mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta.</p> <p>Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.</p> <p>Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.</p> <p>K: Effektiv kompressorkylning med digital temperaturreglering 230V/190W, isoleringsklass IP44.</p> <p>F: Effektiv konvektion värmesystem med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W. CE-märket.</p>
230V/190W + 230V/1000W Produktnummer: 122220-ZKF SDX Thermobox KF360 (12+12 GN 1/1) Engreppshandtag					