

**THERMOBOX® KF150 – KOMBINATION AV KOMPRESSORKYLNING OCH KONVEKTIONVÄRMNING**


| GEJDRAR   | YTTRE  | INRE K  | INRE F  | VIKT          | TEKNISK SPECIFIKATION   |
|---|--|---|---|---------------|---|
| <b>4+6 x</b><br><b>GN 1/1</b><br><b>80mm delning</b>  | <b>B: 525mm</b><br><b>D: 750mm</b><br><b>H: 1505mm</b> | <b>B: 330mm</b><br><b>D: 540mm</b><br><b>H: 350mm</b> | <b>B: 330mm</b><br><b>D: 540mm</b><br><b>H: 510mm</b> | <b>119 kg</b> | <b>Ytterväggar:</b> ABS plast.<br><b>Innerbehållare:</b> Helsvetsad behållare i rostfritt stål.<br><b>Gejdrar:</b> Rostfria, pressade från innerbehållaren.<br><b>Isolering:</b> Polyuretanskum.<br><b>Dörr:</b> Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS-plast.<br><b>Hjul:</b> Varmförzinkat stål. 160mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta.<br><b>Toppram:</b> Rostfritt stål och PVC hörn.<br><b>Vagnsram:</b> Galvaniserat stål belagt med PVC.<br><b>K:</b> Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvtalsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering 230V/190W, isoleringsklass IP44.<br><b>F:</b> Effektiv konvektion värmesystem med digital temperaturreglering, isoleringsklass IP 44, 230V/550W. CEMärkt |
| 230V/190W AC + 230V/550W<br><b>Produktnummer:</b> 122218-ZKF<br>SDX Thermobox KF150 ECO (4+6 GN 1/1)<br>Engreppshandtag<br><br><b>Produktnummer:</b> 122218-XKF<br>SDX Thermobox KF150 ECO (4+6 GN 1/1) Excenterlås |  |   |   |               |   |