

**SDX® THERMOBOX®**
**K60 ECO \***


GEJDRAR	VIKT	EFFEKT	YTTERVÄGGAR	ABS plast
4 x GN 1/1 80mm delning	65 kg	230V/190W	INNERBEHÅLLARE	Helsvetsad behållare i rostfritt stål.
YTTRE	INRE	GEJDRAR	Rostfria, pressade från innerbehållaren. Max 30 kg belastning per gejderpar.	
B: 525mm D: 770mm H: 925mm	B: 330mm D: 540mm H: 350mm	ISOLERING	Polyuretan.	
PRODUKTNUMMER		DÖRR	Interiör gjord rostfritt stål. Exteriör i ABS plast.	
<b>122206-ZK</b> SDX Thermobox K60 ECO (4 GN 1/1) Engreppshandtag		HJUL	160 mm hjul, två bromsade och två fasta.	
<b>122206-XK</b> SDX Thermobox K60 ECO (4 GN 1/1) Excenterlås		TOPPRAM	En stabil och skyddande ram med PVC-hörn.	
		VAGNSRAM	Rostfritt stål belagt med PVC.	
		K:	Effektiv kompressorkylning. Miljövänligt köldmedie (R290A). Varvtalsstyrda fläktar med låg ljudnivå. Digital temperaturreglering 230V/190W. IP 44.	

TRANSPORT AV VARM OCH KALL MAT PÅ ETT HYGIENISKT OCH HÅLLBART SÄTT FÖR BÅDE MÄNNISKA OCH MILJÖ