



GEJDRAR	YTTRE	INRE C	INRE E	VIKT	TEKNISKA SPECIFIKATIONER
4+6 x GN 1/1 80mm spacing	W: 525mm D: 810mm H: 1285mm	W: 330mm D: 540mm H: 348mm	W: 330mm D: 540mm H: 508mm	70 kg	<p>Ytterväggar: ABS plast.</p> <p>Innerbehållare: Helsevetsad behållare i rostfritt stål.</p> <p>Gejdrar: Rostfria, pressade från innebehållaren.</p> <p>Isolering: Polyuretanskum.</p> <p>Dörr: Interiör gjord av rostfritt stål. Exteriör i ABS plastic.</p> <p>Hjul: Varmförzinkat stål. 160mm hjul med gummidäck, två bromsade och två fasta.</p> <p>Toppram: Rostfritt stål och PVC hörn.</p> <p>Vagnsram: Galvaniserat stål belagt med PVC.</p> <p>C: Effektiva kompakta kylaggregat med digital temperaturreglering AA120/180W, isoleringsklass IP44.</p> <p>F: Effektivt värmesystem, med digital temperatureglering, isoleringsklass IP 44, 230V/1000W. CE och S-märket.</p>
<p>AA120/180W + 230V/500W</p> <p>Product number: 122282-ZCF SDX Thermobox CF150 (4+6 GN 1/1) Engreppshandtag</p> <p>Product number: 122282-XCF SDX Thermobox CF150 (4+6 GN 1/1) Excenterlås</p>					